

# KIA PV5. CARGO



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 18 juni 2025



## PV5

## URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

### Batterikapacitet

51.5 kWh FWD 122hk

71.2 kWh FWD 163hk

- 16" stålfälg med hjulsida
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida.
- Autobroms fotgångar, & cyklistskydd (FCA 1.5)
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbaddning.
- Dubbla manuella sidoskjutdörrar
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Elfönsterhissar
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Filkörningssystem, aktiv (LFA)
- Förar- och passagerarstol fram ställbara i höjdlid
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Immobilizer
- Kia App (7-års uppkoppling med mobilen)
- Klädsel, tyg
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjdlid
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringsensorer fram och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Bakre pardörrar
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"
- Vätskekyllt batteri som tillåter upprepade snabbaddningar (DC-laddning)

## PV5 PLUS LONG RANGE (UTÖVER PV5)

### Batterikapacitet 71.2 kWh

FWD 163hk

- Blinkers fram, LED
- Dödsvinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elinfallbara sidobackspeglar
- Krockkudde, mitten fram
- Parkeringssensor, fram, sidor & bak
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy

## PV5 PLUS PRO LONG RANGE (UTÖVER PV5 PLUS LONG RANGE)

### Batterikapacitet 71.2 kWh

FWD 163hk

- 16" aluminiumfälg med liten mittkäpa
- Digital Key 2.0
- Klädsel, tyg/konstläder
- Ventilerade stolar

# Utrustningsspecifikation

	PV5	PLUS	PLUS PRO
<b>SÄKERHET</b>			
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 1.5)	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	●	●
Dödsvinkelvarning med bild i digitala klustret	-	●	●
Elfönsterhissar, fram	●	●	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	●	●
Filthållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	-	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	●	●
TPMS, däcktrycksövervakning	●	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Varningssystem för säker avstigning (SEW)	●	●	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●

## EXTERIÖR

16" plåtfälg med hjulsida (215/65 R 16)	●	●	-
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa (215/65 R 16)	-	-	●
Blinkers fram LED	-	●	●
Dubbla bakdörrar (Öppningsbara max 180°)	●	●	●
Dubbla manuella sidoskjutdörrar	●	●	●
Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers	●	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●	●
Front & bakstötångare i tre delar	●	●	●
LED-reflektorstrålkastare	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●	●

## INTERIÖR

Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	●	●
Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	●	●
Förvaring under golv förarsida	●	●	●
Förvaring under golv passagerarsida fram	●	●	●
Instrumentkluster i 7,5" skärm	●	●	●
Klädsel: Tyg	●	●	-
Klädsel: Tyg/Konstläder	-	-	●

	PV5	PLUS	PLUS PRO
<b>KOMFORT</b>			
12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●	●	●
ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
Armstöd förarstol, höger sida	●	●	●
Backkamera med dynamisk projicering	●	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Elmanövrerad parkeringsbroms	●	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Ljudsystem, 2 st högtalare	●	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●	●
Parkeringsensorer sida	-	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	●	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●	●
Ventilerade stolar	-	-	●

## EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbladdning.	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●	●
Laddlucka fram	●	●	●
Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (powerbank)"	●	●	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●

## Tillval

Endast höger sidoskjutdörr (Dubbla sidoskjutdörrar standard)	T	T	T
Metallic / Pearl-färg	T	T	T

● = Standardutrustning    - = Ej tillgänglig    T = Tillval

# Teknisk specifikation

(OBS! All teknisk information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR		Standard Range 51.5kWh	Long Range 71.2kWh
ELMOTOR	Energityp	Elektricitet	
	Motortyp	Synkronmotor	
	Motoreffekt hk	122	163
	Motoreffekt kW	89.4	120
	Vridmoment max (Nm)	250	
BATTERI	Batterityp	NCM	
	Batterikapacitet (kWh)	51.5	71.4
	Vikt, ca (kg)	284	385
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h45m*	ca. 6h30min*
	Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*	30 min*
	DC snabbladdning max kW	150	150
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	297	416
	ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19,0
Koldioxidutsläpp, CO <sub>2</sub> (g/km)		0	
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	16,2	12,4
	Toppfart (km/h)	135	
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 5,5m	
HJUL	Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)	
	Fälg	6.5Jx16, 46mm off-set	
BROMSSYSTEM	Låsning fria bromsar (ABS)		
	Bromsar fram	Skivor 16" (305x25)	
	Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)	
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4695 / 2100 / 1923 / 143	
LASTUTRYMME (mm)	Djup / Höjd	2255 / 1520	
	Bredd ovanför hjulhus / mellan hjulhus / lastöppning min/max	1 565 / 1 330 / 920 / 1 343	
LASTUTRYMME (l)		4 420	
INSTEG (mm)	Lastutrymme, höjd på insteg	419	
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 650	2 650
	Tjänstevikt (inklusive, 75kg förare)	1 950	2 030
	Maxlast	700	620
	Max släpvagnsvikt, obromsat & bromsat släp	450	750
	Taklast	100	
MILJÖKLASS		Euro xxx	
FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2025	360	

\*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

\*\*Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på [www.wltpfakta.se](http://www.wltpfakta.se).

## Interiöra Mått (mm)

Benutrymme	1 041
Huvudutrymme	1 020
Axelutrymme	1 732



## Fälgar



PV5 & PV5 Plus  
16" Plåtfälg med hel hjulsida  
215/65 R 16



PV5 Plus Pro  
16" aluminiumfälg med liten mittkåpa  
215/65 R 16

## Exteriörfärger



Clear White [UD]  
solid



Snow White Pearl [SWP]  
metallic (pearleffekt)



Cityscape Green (CGE)  
metallic



Steel Gray [KLG]  
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]  
metallic



Soft Mint [SML]  
metallic

## Interiör



**PV5 & PV5 PLUS**  
Tygklädsel Mörkblå



**PV5 PLUS PRO**  
Tyg / Konstläder Mörkblå

## LASTUTRYMME



**OBS!**  
Inklädning är tillbehör

**Kia Sweden AB**  
Kanalvägen 10A  
194 61 Upplands Väsby  
Sverige  
Tfn: 08 - 400 443 00  
[www.kia.com](http://www.kia.com)

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.